

virlight[®] 5.1

- > LED Pendelleuchte mit Mikroprismenoptik
- > formschönes schlankes Design
- > direkt/indirekte Abstrahlcharakteristik
- > Dimmfunktion an der Leuchte (Schalter) mit Memory Funktion


DETAILS

- > Leuchtengehäuse: Stahlblech mit Pulverbeschichtung
- > Versorgungseinheit integriert

MEHR

- > Farben: schwarz (B), weiß (W), silber (S)
- > Deckenbaldachin (in Farbe der Leuchte) und Drahtseilabhangung (Lange 1500 mm, \varnothing 1,5 mm) inklusive
- > 3-pol. Anschlussleitung 1500 mm wei (Leuchte wei) oder schwarz (Leuchte silber/schwarz) inklusive
- > **optional** mit Dimmung ber Enocean Funktaster 4-fach (separat bestellen)

Stand bei Druck.



DIREKT/INDIREKT STRAHLEND

| Leistung | Lichtstrom | Kelvin | CRI | UGR | BestellNr. | Mae mm | kg |
|----------|------------|--------|------|--------|------------------------------------|--------------------------|------|
| 51 W | 6170 lm | 3500 K | > 90 | < 22,0 | VIL10-S-L1540-51-935-8-MP.B | L 1540 B 220 H 55 | 7,90 |
| | | | | | VIL10-S-L1540-51-935-8-MP.W | | |
| | | | | | VIL10-S-L1540-51-935-8-MP.S | | |

OPTIONAL MIT FUNKTASTER

| Leistung | Lichtstrom | Kelvin | CRI | UGR | BestellNr. |
|----------|------------|--------|------|--------|-------------------------------------|
| 51 W | 6170 lm | 3500 K | > 90 | < 22,0 | VIL10-S-L1540-51-935-82-MP.B |
| | | | | | VIL10-S-L1540-51-935-82-MP.W |
| | | | | | VIL10-S-L1540-51-935-82-MP.S |

| Beschreibung | BestellNr. |
|---|--------------------|
| Funktaster drahtlos, mit 4 programmierbaren Tasten Farbe: wei | Z-FT-4-82.W |

