



virilight[®] 5.0

- > LED Pendelleuchte mit Dekoreinlage mit 7 Reflektoren
- > formschönes schlankes Design
- > direkt/indirekte Abstrahlcharakteristik
- > Dimmfunktion an der Leuchte (Schalter) mit Memory Funktion


DETAILS

- > Leuchtengehäuse: Stahlblech mit Pulverbeschichtung
- > Versorgungseinheit integriert

MEHR

- > Farben: schwarz (B), weiß (W), silber (S)
- > Deckenbaldachin (in Farbe der Leuchte) und Drahtseilabhangung (Lange 1500 mm, \varnothing 1,5 mm) inklusive
- > 3-pol. Anschlussleitung 1500 mm wei (Leuchte wei) oder schwarz (Leuchte silber/schwarz) inklusive
- > **optional** mit Dimmung ber Enocean Funktaster 4-fach (separat bestellen)

Stand bei Druck.



DIREKT/INDIREKT STRAHLEND

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	CRI	UGR	BestellNr.	Mae mm	kg
45 W	4270 lm	3500 K	> 90	< 13,3	VIL10-S-L1540-45-935-8-MFL.B VIL10-S-L1540-45-935-8-MFL.W VIL10-S-L1540-45-935-8-MFL.S	L 1540 B 220 H 55	8,30

OPTIONAL MIT FUNKTASTER

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	CRI	UGR	BestellNr.
45 W	4270 lm	3500 K	> 90	< 13,3	VIL10-S-L1540-45-935-82-MFL.B VIL10-S-L1540-45-935-82-MFL.W VIL10-S-L1540-45-935-82-MFL.S

Beschreibung	BestellNr.
Funktaster drahtlos, mit 4 programmierbaren Tasten Farbe: wei	Z-FT-4-82.W

